

## 模拟电话终结者

ES206



亿景 ES206 是一款高性价比的办公 IP 话机，支持多国语言显示，高清语音和多角度支架，ES206 还带有 8 个可编程键(卡纸)。该 IP 话机在具有丰富实用功能的同时，还拥有一个实惠的价格，堪称模拟电话终结者。

### 功能特点

- 2 个 SIP 账号，支持一键长按快速编辑；
- 可拆卸支架提供多视角办公；
- 13 个可自定义功能按键(8 个卡纸可编程键和 5 个可编程键)；
- 支持多国语言：中文，英文，俄文，法文，意大利等；
- 2 个 10/100M 以太网网口，支持以太网 POE 供电；
- 即插即用：自动升级，

# ES206 技术说明

## 话机特性

支持多国语言(中文/英文/俄文/法文/意大利/土耳其/巴西/葡萄牙)  
支持 2 线路、热线  
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移、回拨  
通话转接(忙转、盲转、咨询转)  
来电显示, 重拨, 静音、免打扰 DND  
自动应答, 三方语音电话会议  
快速拨号, 短信, 语音信息  
信息指示灯, 国家信号音, 音量控制  
支持无帐号的 IP 直拨方式  
铃声选择、导入、删除(自带 8 首)  
支持时间设置(SNTP/SIP Server 获取/手动)  
黑名单, 通话记录(已拨、已接、未接、转移各 50 条)  
支持 PC 控制, 支持 SIP 主备服务器切换

## 高级功能

13 个可自定义编程功能键  
支持 XML 个人通讯录搜索/导入/导出(300 条), 拨号模糊查找  
企业通讯录(800 条)  
LDAP 通讯录

## PBX 兼容功能

BLF/BLA, BLF 列表, 免打扰&呼叫转移  
对讲机(Intercom), Paging  
拨号规则, 立即呼出  
截答(Call pickup), 呼叫代答  
等待提示音, 区别振铃  
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接

## 兼容平台厂家

## 音频参数

宽带编码: G. 722  
窄带编码: G. 711  $\mu$ /A, G.726, G. 729AB, iLBC  
支持 VAD, CNG, AEC, AGC 等音频处理  
全双工免提, 带自动回音消除

## 网络参数

支持 SIP V1 (RFC2543), V2 (RFC3261)  
支持 DNS SRV (RFC3263)  
支持 STUN 内网穿透  
支持三种 DTMF 模式: 带内(In-band)、RFC2833、SIP INFO  
支持三种 IP 获取方式: 静态 IP/DHCP/PPPoE  
网口支持桥接和路由器模式  
内置 DNS/TFTP/FTP 客户端  
支持 NAT/DHCP 服务  
支持 SIP 和 RTP Qos

## 配置管理

支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新  
支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置  
Telnet 管理  
内置 HTTP Web 服务器用户配置管理

## 安全特性

支持 VLAN (802.1pq), LLDP, VPN (L2TP)  
支持 TLS (Transport Layer Security) 协议  
支持信息验证机制 MD5  
支持 AES 加密协议  
支持键盘锁, 支持管理员/用户分层模式

## 可选特性

TR069 协议, IPv6, HTTPS web 配置管理, 802.1x, OPEN VPN

## 物理参数

128x64 像素图形液晶, 带背光  
外置共计 33 个按键  
3 个 LED 灯: 2 个线路灯; 1 个状态灯  
1 个 RJ-9 手柄接口  
1 个 RJ-9 耳麦接口  
2 个 10/100M 以太网网口  
电源适配器: AC 100-240V 输入, DC5V/1A 输出  
支持可拆卸支架调节角度  
支持以太网供电(PoE): IEEE802.3af class 0 (可选)  
功耗: 1.5W, 净重: 0.62kg  
裸机尺寸: 213\*157\*39mm  
操作环境湿度: 10-95%  
使用温度: 60 度以下

## 外箱包装

数量/箱: 10 件  
净重/箱: 6.2kg  
毛重/箱: 8.5kg  
外包箱尺寸: 430\*345\*250mm

## 产品认证



ISO 9001



地址: 广州市天河区东圃镇黄村路 51 号粤安工业园 C 栋 4 楼  
电话: 020-82320720  
传真: 020-82326757  
邮编: 510665