

# ES CENE

# HD

## 2 线路商务 IP 话机

### ES280-P



Escene ES280-P 是一个高度创新的 SIP 话机，可以满足各种各样的商务人士使用和沟通。ES280-P 拥有 2.8" 132 x64 像素高清带背光的 LCD 屏，其优雅和直观的用户界面，可以让你可以拥有美好的用户体验。ES280-P 同时还拥有高清音质的手柄、高清扬声器和高清编解码器(如 G.722)。另外，丰富的话机功能，可以帮助企业员工大幅度提高工作效率。

Escene ES280-P 是一款非常适合应用于中小企业，总公司和 ISP 应用程序。

## 功能特性

- 2.8" 132\*64 高清带背光的 LCD 屏.
- HD 音质: HD 编码, HD 扬声器, HD 手柄.
- 支持多国语言: Chinese, English, French, Russian, etc.
- 优秀的单角度 42.5° 支架设计, 支持挂墙.
- 2 个 SIP 帐号, 支持本地三方会议, SMS.
- 2x10/100M LAN/PC 以太网口, 支持 POE, 1xRJ9 手柄口. 1xRJ9 耳机口.
- 支持 XML/LDAP, 联系人查找功能等.
- 支持远程自动升级, HTTP/TFTP/FTP,

# ES280 技术说明

## 话机特性

支持多国语言(中文/英文/俄文/法文/意大利/土耳其/巴西/葡萄牙/日文)  
支持 2 个帐号, 热线  
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移、回拨  
通话转接(忙转、盲转、咨询转)  
来电显示, 重拨, 静音、免打扰 DND  
自动应答, 三方语音电话会议  
快速拨号, 短信, 语音信息  
信息指示灯, 国家信号音, 音量控制  
支持无帐号的 IP 直拨方式  
铃声选择、导入、删除(自带 8 首)  
支持时间设置(SNTP/SIP Server 获取/手动)  
黑名单, 通话记录(已拨、已接、未接、转移各 50 条)  
支持 PC 控制, 支持 SIP 主备服务器切换

## 高级功能

10 个可自定义编程功能键  
支持个人通讯录(300 条), 拨号模糊查找  
企业通讯录(800 条); LDAP 通讯录  
支持 EP+手机通讯助理软件\云管理等

## PBX 兼容功能

BLF/BLA, BLF 列表, 免打扰&呼叫转移  
对讲机(Intercom), Paging  
拨号规则, 立即呼出  
截答(Call pickup), 呼叫代答  
等待提示音, 区别振铃  
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接

## 兼容平台厂家

## 音频参数

宽带编码: G. 722  
窄带编码: G. 711  $\mu$ /A, G. 726, G. 729AB, iLBC  
支持 VAD, CNG, AEC, AGC 等音频处理  
全双工免提, 带自动回音消除

## 网络参数

支持 SIP V1 (RFC2543), V2 (RFC3261)  
支持 DNS SRV (RFC3263)  
支持 STUN 内网穿透  
支持三种 DTMF 模式: 带内(In-band)、RFC2833、SIP INFO  
支持三种 IP 获取方式: 静态 IP/DHCP/PPPoE  
网口支持桥接和路由器模式  
内置 DNS/TFTP/FTP 客户端  
支持 NAT/DHCP 服务  
支持 SIP 和 RTP Qos

## 配置管理

支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新  
支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置  
Telnet 管理  
内置 HTTP Web 服务器用户配置管理

## 安全特性

支持 VLAN (802.1pq), LLDP, VPN (L2TP)  
支持 TLS (Transport Layer Security) 协议  
支持信息验证机制 MD5  
支持 AES 加密协议  
支持键盘锁, 支持管理员/用户分层模式

## 可选特性

TR069 协议, IPv6, HTTPS web 配置管理,  
802.1x, OPEN VPN

## 物理参数

带背光灯的 132x64 像素图形液晶  
外置共计 33 个按键, 2 个线路键(可编程)  
5 个 LED 灯: 2 个线路灯, 1 个语音留言灯,  
1 个耳麦灯, 1 个状态灯  
1 个 RJ-9 手柄接口  
1 个 RJ-9 耳麦接口  
2 个 RJ-45 10/100M 以太网口  
单角度桌面支架及可选挂墙  
电源适配器: AC 100-240V 输入, DC5V/1A  
输出  
支持以太网供电(PoE): IEEE802.3af class  
0  
功耗: 1.4~2.6W, 净重: 1.02KG  
尺寸: 185x185x40mm  
操作环境湿度: 10-95%  
使用温度: 60 度以下

## 外箱包装

数量/箱: 10 件  
净重/箱: 7.58kg  
毛重/箱: 8.8kg  
测量值: 0.068CBM (偏差 0.5%左右)  
外包箱尺寸: 455x390x222mm

## 产品认证



ISO 9001



广州市亿景通信技术有限公司

地址: 广州市天河区东圃镇黄村路 51 号粤安工业园 C 栋 4 楼

电话: 020-82320720

传真: 020-82326757