

八线经理级 IP 智能话机

ES620-PEG



ES620-PEG 话机是新一代智能桌面终端，为现代办公环境带来全新的体验和高效的工作。

造型美观时尚、富有科技感，清晰的语音使通话更舒适，丰富的功能按键使操作更简便，通过设置实现单键呼叫联系人；4.3” 高清 LCD 屏幕提供友好直观的用户界面，可以显示更详细丰富的内容，并可利用扩展标记语言（XML）浏览服务器基于 WEB 的信息，从而扩展更多的商务、智能应用。

ES620-PEG IP 话机支持多个线路注册，可同时管理多个通话，实现呼叫等待和排队，并可方便创建电话会议和呼叫转移，满足业务繁忙的通讯需求。

ES620-PEG IP 话机支持 4 个 ESM32 扩展模块共 128 个可编程按键，支持 2 个 ESM20-LCD 液晶显示屏扩展模块共 80 个可编程按键，支持分机状态指示（BLF）功能，满足电话接线员快速高效的工作和进行呼叫监视管理。

功能特点

- 高保真音质：HD 编码，HD 手柄，HD 免提
- 带背光，支持多国语言：中文，英文，俄文，法文…
- 优秀的支架设计，可调节角度，挂墙方便
- 8 个 SIP 账号，支持 3 方语音电话会议，短信息 SMS
- 支持 5 页共 40 个无纸化可编程键
- 双网口，PoE，耳麦，可接 4 个 ESM32 扩展台和 2 个 ESM20-LCD 液晶扩展台
- BLF/BLA，XML/LDAP 通讯录，模糊查找
- 即插即用：自动升级，

ES620 技术说明

话机特性

支持多国语言
支持 8 线路、热线
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移、回拨
通话转接（忙转、盲转、咨询转）
来电显示，重拨，静音、免打扰 DND
自动应答，三方语音电话会议
快速拨号，短信，语音信息
信息指示灯，国家信号音，音量控制
支持无帐号的 IP 直拨方式
铃声选择、导入、删除（自带 8 首）
支持时间设置（SNTP/SIP Server 获取/手动）
黑名单，通话记录（已拨、已接、未接、转移各 100 条）
支持 PC 控制
支持 SIP 主备服务器切换

高级功能

支持个人通讯录（1000 条），拨号模糊查找
企业通讯录（2000 条）
LDAP 通讯录
话机按键可自定义编程
支持无纸化可编程键

PBX 兼容功能

BLF/BLA, BLF 列表, 免打扰&呼叫转移
对讲机（Intercom）, Paging
拨号规则, 立即呼出
截答（Call pickup）, 呼叫代答
等待提示音, 区别振铃
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接

兼容平台厂家

音频参数

宽带编码: G. 722
窄带编码: G. 711 μ /A, G.726, G. 729AB, iLBC
支持 VAD, CNG, AEC, AGC 等音频处理
全双工免提, 带自动回音消除

网络参数

支持 SIP V1 (RFC2543), V2 (RFC3261)
支持 DNS SRV (RFC3263)
支持 STUN 内网穿透
支持三种 DTMF 模式: 带内 (In-band)、RFC2833、SIP INFO
支持三种 IP 获取方式: 静态 IP/DHCP/PPPoE
网口支持桥接和路由器模式
内置 DNS/TFTP/FTP 客户端
支持 NAT/DHCP 服务
支持 SIP 和 RTP Qos

配置管理

支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新
支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
Telnet 管理, HTTP Web 配置管理

安全特性

支持 VLAN (802.1pq), LLDP, VPN (L2TP)
支持 TLS (Transport Layer Security) 协议
支持信息验证机制 MD5
支持 AES 加密协议
支持键盘锁, 支持管理员/用户分层模式

可选特性

TR069 协议, IPv6, HTTPS web 配置管理,
802.1x, OPEN VPN

物理参数

带背光灯的 480x272 像素, 4.3" 高清彩色屏
外置共计 42 个按键, 8 个线路键（可编程）
16 个 LED 灯: 1 个状态灯, 1 个免提灯, 8 个线路灯, 1 个留言灯, 1 个耳麦灯, 4 个功能键灯
1 个 RJ-9 手柄接口
1 个 RJ-9 耳麦接口
2 个 RJ-45 10/100/1000M 以太网口
可挂墙
电源适配器: AC 100-240V 输入, DC12V/1A 输出
USB 端口目前暂只支持 DC 5V 供电功能
支持以太网供电 (PoE): IEEE802.3af class 0
功耗: 2.5-3.5W, 净重: 1.37KG
裸机尺寸: 287x214x90MM

外箱包装

数量/箱: 10 件
净重/箱: 13.7KG
毛重/箱: 16.94KG
外包箱尺寸: 485x460x300MM

产品认证



ISO 9001



广州市亿景通信技术有限公司

地址: 广州市天河区东圃镇黄村路 51 号粤安工业园 C 栋 4 楼

电话: 020-82320720

传真: 020-82326757